4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.
4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.
4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.
4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».
Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 15215Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

EAC артикул 15215Е
для автомобилей

Toyota Granvia (I поколение)
(1995 г.в. - 2002 г.в.)
Toyota Grand Hiace (I поколение)
(1999 г.в. - 2002 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Toyota Granvia (I поколения), Toyota Grand Hiace (I поколения) (Арт. 15215E)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа F (F-1)	1
2	Балка поперечная	1
3	Втулка комплектации	2
4	Кронштейн комплектации	2
5	Кронштейн сборки	2
6	Подрозетник	1
7	Болт М12х35	6
8	Болт М12х1,25х35	4
9	Болт М12х110	2
10	Винт М16х50	2
11	Гровер ф12	12
12	Шайба ф12	14
13	Шайба ф12 увеличенная	2
14	Шайба ф16	1
15	Гайка М12	6
16	Гайка М16 самостопорящаяся	2

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1500*
Масса ТСУ, кг	19 ± 0,5

2.Установка ТСУ на автомобиль

2.1 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
2.3. Демонтируйте буксировочную проушину (в дальнейшем не понадобится).
2.4. Установите кронштейн сборки (поз. 5) с наружней стороны левого лонжерона, предварительно рассверлив одно отверстие через одну стенку для втулки и установив ее, закрепите болтом М12х1.25х35 (поз.8), болтом М12х110 (поз. 9), шайбой Ø12 (поз.12), гровером Ø12 (поз.11) и гайкой М12 (поз. 15).
2.5. Установите кронштейн сборки (поз. 5) с внутренней стороны правого лонжерона, предварительно рассверлив одно отверстие через одну стенку для втулки и установив ее, закрепите болтом М12х1.25х35 (поз.8), болтом М12х110 (поз. 9), шайбой Ø12 (поз.12), гровером Ø12 (поз.11) и гайкой М12 (поз. 15).
2.6. Установите кронштейны комплектации (поз. 4) на кронштейны сборки (поз. 5), закрепите болтами М12х35 (поз.7), шайбой Ø12 (поз.12), гровером Ø12 (поз.11) и гайкой М12 (поз.14), затем прикрутите их к лонжерону при помощи болтов М12х1.25х35 (поз.8), шайб Ø12 (поз.12), гроверов Ø12 (поз.11).
2.7. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.7), шайбами Ø12 (поз.12), гроверами Ø12 (поз.11) и гайками М12 (поз.15).
2.8. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
2.9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя